

Preserve[®]



**MADERA PROTEGIDA
PARA EL MEDIO
AMBIENTE
DE HOY EN DÍA**

treatedwood.com

Protección ACQ® Avanzada para el Medio Ambiente

Preserve® es la elección preferida en la nueva generación de maderas tratadas a presión. Presenta el mismo nivel de resultados que la madera tratada con CCA, pero sin el uso de cromo y arsénico. **Preserve** está tratado con ACQ®, un preservante en base a cobre y QUAT (amonios cuaternarios), libre de cromo y arsénico; proporcionando una protección a largo plazo contra la putrefacción, decaimiento y termitas sin el uso de ninguno de los productos químicos peligrosos listados en la EPA.

Resultados Probados de Preserve

Desde 1992, la madera tratada a presión **Preserve** ha proporcionado un resultado excelente en una variedad de aplicaciones en la construcción en Norte América. Se puede usar **Preserve** en lugares de contacto por encima o debajo del terreno, en contacto con agua dulce y en cualquier otra aplicación de construcción donde se requiera una protección contra el decaimiento por hongos y termitas. **Preserve Plus®** también se encuentra disponible en especies de pino con un repelente al agua incorporado.

Aplicaciones de Preserve

Preserve puede usarse para cualquier proyecto de construcción y encaja específicamente para aplicaciones tales como patios de madera, patios de juegos, pasillos, bancos, mesas y sillas exteriores, parterres elevados, cercas, belvederes, y paisajistación, donde la duración a largo plazo, la seguridad del producto y la preocupación por el medio ambiente son prioridades.

Pintura y Tinte o Intemperización Natural

Preserve puede pintarse o teñirse para que coordine con cualquier combinación de colores exteriores. Se recomiendan pinturas y tintes de aceite de alta calidad y de látex. Se pueden aplicar capas repelentes al agua para mejorar los resultados de intemperización de **Preserve**. Es importante asegurarse que la madera está seca y libre de sedimentos en la superficie antes de aplicarle una capa. Si no aplica algún tinte o una capa transparente de repelente al agua, **Preserve** se intemperizará al principio cambiando a un color café natural y finalmente se convertirá en un color gris por las largas exposiciones de tiempo al sol.

Clavos, Sujetadores y Ajustadores

Para mejores resultados, se recomiendan sujetadores y ajustadores bañados y galvanizados al fuego o de acero inoxidable. Su suministrador de **Preserve** tiene disponible un listado con los sistemas de sujetadores aprobados. No se recomienda el contacto directo de la madera tratada **Preserve** con sujetadores y ajustadores de aluminio.

Manipulación e Información sobre Seguridad

La madera tratada a presión **Preserve** es fácil de manipular, no requiere precauciones especiales a excepción de los procedimientos rutinarios de seguridad al trabajar con madera. Cuando se trabaja con **Preserve** o a máquina, se deben seguir las siguientes precauciones:

- Se debe llevar guantes para protegerse contra las astillas y abrasiones.
- Se debe llevar una máscara contra el polvo cuando se fresa madera para reducir la inhalación del polvo de la madera.
- Se debe llevar la protección para los ojos apropiada para reducir el potencial de lesiones en los ojos producidas por el polvo de la madera o partículas y escombros voladores durante el fresado y construcción.
- Lávase a conciencia con un jabón suave y agua después de trabajar con **Preserve**.
- Los trozos de madera deben eliminarse enterrándolos en terraplenes corrientes. No los queme.

Los Resultados Garantizados de Preserve

¡La madera tratada a presión **Preserve** viene avalada por una Garantía para toda la vida! Pregunte a su distribuidor para más detalles.

Para más información sobre **Preserve**,
visite: www.treatedwood.com